

CZ Kabelová vodotěsná spojka Fast WW005

Toto zařízení slouží k propojení dvou a třížilových vodičů.



Parametry

Počet kontaktů	3
Max. napětí	450V AC
Max. proud	16A
Pro \varnothing kabelu	5-9mm
Průřez vodičů	0,5-2,5mm ²
Třída ochrany	IP68
Provozní teplota	T60
Rozměry	80 x 24mm
Maximální Hloubka ponoření	3m, max. 48 hodin

Spojka obsahuje svorkovnici se samoupínacími svorkami, které umožňují rychlou montáž bez nutnosti použití nářadí.

Společnost Solight Holding, s.r.o. nenesе žádnou zodpovědnost za škody a vady způsobené nesprávnou instalací spojovacích konektorů a krabiček. Pro dodržení vodotěsných vlastností produktů je nutno nepřekračovat hloubku ponoru 3m nebo dobu ponoru 48 hodin. Po překročení jednoho nebo obou z těchto parametrů, se vlastnosti produktu mohou změnit, zejména může dojít ke vniknutí vody.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., www.solight.cz

SK Káblová vodotesná spojka Fast WW005

Toto zariadenie sa používa na pripojenie dvojžilových a trojžilových vodičov.



Parametre

Počet kontaktov	3
Max. napätie	450 V AC
Max. prúd	16A
Pre \varnothing kábla	5-9 mm
Prierez vodičov	0,5-2,5 mm ²
Trieda ochrany	IP68
Prevádzková teplota	T60
Rozmery	80 x 24 mm
Maximálna hĺbka ponorenia	3 m, max. 48 hodín

Spojka obsahuje svorkovnicu so samosvornými svorkami, ktoré umožňujú rýchlu montáž bez použitia náradia.

Spoločnosť Solight Holding, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody a závady spôsobené nesprávnou inštaláciou spojovacích konektorov a krabíc. V záujme zachovania vodotesnosti výrobkov je potrebné neprekročiť hĺbku ponorenia 3 m alebo dobu ponorenia 48 hodín. Pri prekročení jedného alebo oboch týchto parametrov môže dôjsť k zmene vlastností výrobku, najmä k vniknutiu vody.

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., www.solight.sk

EN Cable waterproof connector Fast WW005

This device is used to connect two and three core wires.



Parameters

Number of contacts	3
Max. voltage	450V AC
Max. current	16A
For \varnothing cable	5-9mm
Cross section of wires	0.5-2.5mm ²
Class of protection	IP68
Operating temperature	T60
Dimensions	80 x 24mm
Maximum Immersion Depth	3m, max. 48 hours

The coupling includes a terminal block with self-locking clamps that allow for quick assembly without the need for tools.

Solight Holding, s.r.o. assumes no responsibility for damages and defects caused by improper installation of connecting connectors and boxes. In order to maintain the waterproof properties of the products, it is necessary not to exceed the immersion depth of 3m or the immersion time of 48 hours. If one or both of these parameters are exceeded, the product properties may change, in particular water ingress may occur.

Producer: Solight Holding, s.r.o., www.solight.cz/en

